

KARTA PRODUKTU

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE SKALNE

WŁAŚCIWOŚCI:

Parametry	NITRODET 0,2A	NITRODET LP 0,2A (1-10)	NITRODET 0,45A	NITRODET VA 1,2A 25 ms (1-18)
Typ	natychmiastowy	półsekundowy	natychmiastowy	milisekundowy
Czas zadziałania lub zwłoka międzystopniowa	max.10 ms	500 ms	max.10 ms	25 ms
Stopnie opóźnienia	nie dotyczy	od 1 do 10	nie dotyczy	od 1 do 18
Łuska	alumiiniowa			
Ładunek wtórny	pentryt			
Przewody	stalowe lub miedziane	stalowe lub miedziowe	stalowe lub miedziowe	stalowe lub mosiężne
Długość przewodów	2 lub wielokrotność 1 m			
Rezystencja główki zapalcząj (Ω)	1,2 – 2,2	0,4 – 0,7	0,15 – 0,35	
Bezpieczne natężenie prądu [A]	0,20	0,45	1,2	
Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]	1,2	8,0	80	
Min. impuls odpalający [mJ/Ω]	2,4	16,0	120	

WARUNKI MAGAZYNOWANIA I STOSOWANIA:

	NITRODET 0,2A	NITRODET LP 0,2A (1-10)	NITRODET 0,45A	NITRODET VA 1,2A 25 ms (1-18)
Temperatura magazynowania	od 0 °C do 45 °C	od 0 °C do 45 °C	od 0 °C do 45 °C	od 0 °C do 30 °C
Temperatura stosowania	od -25 °C do 50 °C	od -25 °C do 60 °C	od -25 °C do 50 °C	od -25 °C do 50 °C
Okres gwarancji	12 miesięcy			

KLASYFIKACJA:

Numer UN	0030
Klasa	1
Kod kwalifikacyjny	1.1 B