

KARTA PRODUKTU

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE WĘGLOWE

WŁAŚCIWOŚCI:

Parametry	ERGODET 0,2A N	ERGODET 0,2A 25 ms (1-18)	ERGODET 0,2A 250 ms(1-18)	ERGODET 0,45A	ERGODET 0,45A 25ms (1-18)	ERGODET 2,0 A N	ERGODET 2,0 A 25 ms (1-18)
Typ	natychmiastowy	milisekundowy	milisekundowy	natychmiastowy	milisekundowy	natychmiastowy	milisekundowy
Czas zadziałania lub zwłoka międzystopniowa	max. 10 ms	25 ms	250 ms	max. 10 ms	25 ms	max. 10 ms	25 ms
Stopnie opóźnień	nie dotyczy	od 1 do 18	od 1 do 18	nie dotyczy	od 1 do 18	nie dotyczy	od 1 do 18
Łuska	miedziana						
Ładunek wtórny	pentryt						
Przewody	Stalowe lub miedziane					miedziane	
Długość przewodów [m]	2 lub wielokrotność 1 m						
Rezystancja główki zapalczej [Ω]	1,2- 2,2			0,4 – 0,7		0,97 – 0,13	
Bezpieczne natężenie prądu [A]	0,20			0,45		2,00	
Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]	1,2			8,0		120	
Min. impuls odpalający [mJ/Ω]	2,4			16,0		280	

WARUNKI MAGAZYNOWANIA I STOSOWANIA:

	ERGODET 0,2A 500ms (1-15)	ERGODET 0,45A 500 ms (1-15)	ERGODET 2,0A 500 ms (1-15)
Temperatura magazynowania	od 0°C do 45°C		
Warunki stosowania	od - 25°C do 50°C		
Okres gwarancji	12 miesięcy		

KLASYFIKACJA:

Numer UN	0030
Klasa	1
Kod kwalifikacyjny	1.1 B